

COUPAEX ENTIÈRE

HUILE DE COUPE



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : HC576

Bidon 5 litres

Carton de 4

Code douane

27101991

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• DESCRIPTION

Lubrifiant réducteur de friction pour travaux d'usinage à froid des aciers inoxydables ou réfractaires. Propriétés extrême pression et anti-usure élevées. Formule renforcée en huiles minérales et en composants actifs très efficaces. Particulièrement efficace pour empêcher les risques d'arrachements du métal et les rayures sur les outillages. Convient parfaitement aux travaux difficiles posant des problèmes particuliers de lubrification.

+ Travaux difficiles

+ Anti-usure

+ Extrême pression

+ Normes ISO MHA, MHB et MHF

• MODE D'EMPLOI

Recommandé pour le taraudage, le perçage (profond), l'emboutissage de pièces de forte épaisseur, le découpage, le profilage de feuillards épais, en filière ou sur galet.

Ce produit n'est pas émulsionnable et pourrait être altéré par la présence d'eau.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide noir opaque
- Densité (15°C) : 1,02
- Point de congélation : -12°C
- Viscosité (40°C) : 70 Cst
- Additifs : soufre et chlore actifs
- Test 4 billes norme NF E 48 617 / ASTM D 4172
- diamètre empreinte : 0,64 mm
- (Temps essai : 60 min – charge : 60 daN)

CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé
- Température de stockage : 5°C à 40°C

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Étiquetage : -

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France