

HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES

eilos

CARACTÉRISTIQUES :

- Empêche la pénétration du gel et de la pluie.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.
- Facile et rapide à appliquer.

AVANTAGES :

- Limite l'incrustation des salissures.
- Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.
- Produit prêt à l'emploi.
- Protection longue durée.
- Améliore les performances énergétiques.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Toitures : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous supports absorbants.
- Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

CONSOMMATION :

- 1L de produit pour 5 m² selon porosité du support.

MODE D'EMPLOI :

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Sur les supports sales, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable avec le **Nettoyant toitures et façades ELOS**. Appliquer ensuite le **Traitement toitures et façades ELOS** pour éliminer en profondeur les micro-organismes parasites puis attendre **3 semaines minimum** avant d'appliquer l'**Hydrofuge ELOS**.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.

APPLICATION :

- Appliquer le produit pur à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau ou d'un pinceau à une température comprise entre +8 °C et +25 °C.
- Laisser sécher 12 h minimum, selon la porosité du support.
- Après application, nettoyer les outils à l'eau.



POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

- 1- Utiliser le **Nettoyant toitures et façades ELOS**,
- 2- Appliquer le **Traitement toitures et façades ELOS**,
- 3- Passer l'**Hydrofuge toitures et façades ELOS** pour une protection durable.



RECOMMANDATIONS :

- **Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.).
- En cas de projection accidentelle – surtout sur le verre – rincer immédiatement avec de l'eau.
- Ne pas coucher le bidon.

NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES



COMPOSITION :

- Dispersion de polymère en phase aqueuse.
- Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

Sous-catégorie du produit : h type PA

Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)

Teneur maximale en COV : 0,6 g/l

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ce mélange ne présente pas de danger physique, de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelles, ni de danger pour l'environnement.

LA GAMME ELOS :

Gencod	Code	Désignation Article	Contenant (L)
3491290095833	222229-01	NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES ELOS	20
3491290095826	222223-01	TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES ELOS	20
3491290095840	222232-01	HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES ELOS	20

- Fermer l'emballage après utilisation. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière en local hors gel.

RESPONSABILITÉ :

- La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.