

Modèle RX 101 F _ RX 103 F
Pour reprise de bétonnage

Version n° 1 du 24-04-2015

Caractéristiques techniques :

Produit :

- 75 % de bentonite de sodium naturelle VOLCLAY
- 26 % de caoutchouc butyle
- Couleur noir
- Grille préformée en acier perforé de protection.

Applications :

- produit hydro gonflant pour le traitement des reprises de bétonnage en cas de contact permanent ou non avec l'eau : infiltration des eaux de pluie, nappes phréatiques avec pression hydrostatique, eau potable.
- raccord possible avec bande d'arrêt d'eau en PVC.
- assainissement, barrages, bâtiments, murs de soutènement, parkings, réservoirs, pénétrations, station d'épuration, tunnels...



Caractéristiques techniques :

Bentonite

Etanchéité obtenue après 4h de contact avec l'eau

Pression hydrostatique < ou égale à 0,5 bar pour le RX 103 (15 x 10mm)

Pression hydrostatique < ou égale à 5 bars pour le RX 101 (25 x 20mm)

Instruction de pose :

Les supports doivent être solides, exempts d'aspérités pointues, de trous qui pourraient empêcher la bonne fixation. Les défauts de continuité devront être repris avec des matériaux de remplissage compatibles avec le RX (éviter l'emploi de matériaux hydrauliques traditionnels risquant de présenter du retrait). Les incidents de surface du béton devront être supprimés.

Il est recommandé de positionner le RX au milieu de la largeur de l'élément béton. Dans le cas de travaux souterrains, appliquer le RX entre 10 et 15 cm de l'intrados. Le RX et sa grille devront être parfaitement fixés par cloutage sur le support afin d'éviter leur déplacement au moment du coulage. Le raccord de deux longueurs mises bout à bout se fait par simple pression des deux extrémités. Ne pas positionner le RX sur un support en présence d'eau de ruissellement. Le RX peut être raccordé à une bande d'arrêt d'eau en effectuant un enrobage total de l'ancrage.

Stockage :

A conserver en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec. Peut être stocké un maximum de 12 mois à une température comprise entre 5 °C et 25 °C.

Pour télécharger les informations complètes, les spécifications, consultez notre site www.cs-france.fr

Pour toute assistance technique, appelez le +33 (0)2 32 67 00 00.

Ce document technique annule et remplace tous les précédents. Prenez soin de vérifier que celui-ci soit toujours en vigueur. Toute utilisation et mise en œuvre non conformes aux recommandations de CS France et aux réglementations en vigueur, dégagent CS France de toute responsabilité.