



## HX 3000

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Intens

### AVANTAGES PRODUITS

- Moteur professionnel HONDA
- Châssis compact avec bandeaux antichoc
- Matériel robuste et performant

### Zoom

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.

### Divers

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

## HX 3000

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	Intens
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	3
Puissance max. (LTP) (kVA)	3,75
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A)	95
Niveau sonore dB(A) à 1m	81
Niveau sonore dB(A) à 7m	66

### CARACTERISTIQUES MOTEURS

Type moteur	GX200
Distribution	O.H.V.
Autonomie (h)	2,40
Consommation (L/h)	1,30
Réservoir (L)	3,10
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	196
Capacité d'huile (L)	0,60

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEURS

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur {cm}	59
Largeur {cm}	46
Hauteur {cm}	43
Poids Net {kg}	41

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	60,50
Largeur (cm)	46
Hauteur (cm)	44
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	15
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	145

## ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir

Manuel d'utilisation et d'entretien

## OPTIONS



**R01 Protection différentielle R01** Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



**R05M Inverseur de source manuel** L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**R06 Kit brouette R06** Kit brouette pour groupes 2 et 3 kW



**R15 Quick Lock R15** Spécialement conçu pour s'adapter sur votre groupe électrogène SDMO, ce dérouleur offre à l'utilisateur, grâce à son câble de 20m (3X1,52H07-RNF), une grande liberté de mouvement. Pour votre sécurité, il est équipé d'une fiche avec protection différentielle 30 mA et d'un disjoncteur thermique inclus dans l'enrouleur.



**R18 Kits entretien pour moteurs HONDA R18** 10 kits entretien pour moteur HONDA GX160 et GX200 (sauf SH2500, Alizé 3000 et SH3000).



**RBH1 Bidons d'Huile RBH1** Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



**RBH0-5 Bidons d'Huile RBH0-5** Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



**RHO Housse de protection RHO** Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



**RPM Kit fiches mâles RPM** Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



**RPQ Piquet de Terre RPQ** Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.