



# HPX

Une formulation innovante issue de notre R&D, qui allie **haute technicité et confort d'utilisation.**

## HUILE Parquets

- Imprégnation hydrofuge anti-taches
- Préserve l'aspect naturel du bois

### CARACTÉRISTIQUES

#### Aspect :

- Produit liquide
- Incolore, teintes
- Mat, aspect naturel bois huilé

#### Viscosité : fluide

#### Densité : 0,88 +/- 0,03

#### Résine : Uréthanes

#### Stockage : 5°C < T° < 40°C

- conserver dans son emballage hermétique d'origine

### FONCTIONS

Imprégnation hydrofuge à base d'huiles naturelles et uréthanes.

Nourrit en profondeur et régénère les bois durs nécessitant un entretien régulier.

Protège contre les taches, la poussière et l'humidité. Préserve et valorise l'esthétique naturelle du bois.

Huile destinée à être utilisée en intérieur uniquement : idéal pour parquets de pièces à vivre et pièces humides : salons, salle de bains...

Entretien très facile par simple réapplication du produit sur les zones usées.

### MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

#### - Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

#### - Sur bois neufs :

##### Préparation du support & mise en teinte

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

Pour une mise en teinte sublimée (teinte classique, moderne ou effets décoratifs), vous pouvez utiliser le fond dur teinté PX302.

##### Application

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer une couche régulière et garnie à la brosse ou au rouleau. Laisser pénétrer 20 minutes et ré-essuyer la surface avec un chiffon de coton en mouvements circulaires uniformes. Pour faciliter l'essuyage, travailler par petites zones. Selon l'absorption du bois, il est possible d'appliquer une 2ème couche au bout de 12 heures.

Ne pas imprégner un parquet à une température < 10°C.

### Entretien

Ré-appliquer directement sur le parquet une couche d'huile à parquet. Bien frotter le bois avec un chiffon en coton pour faire pénétrer le produit. La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des parquets, mais il est conseillé au minimum 2 fois par an.

### Matériel

Application à la brosse / au spalter ou au rouleau (poils courts) et ré-essuyage au chiffon de coton.

### Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Recouvrable : 6 heures en essuyé
- Trafic léger : 24 heures
- Utilisation intensive : 3 jours

### Rendement par couche

10 à 12 m<sup>2</sup> / litre

### Nettoyage du matériel

White-spirit

### Conseil Pro :

Pour faciliter le ré-essuyage, étape indispensable, travailler par petites surfaces.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Produit inflammable.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)