

IMPERMÉABILISANT EFFET MOUILLÉ DALLAGES CARRELAGES

PROTECTION

ALGIFOB + EFFET MOUILLÉ



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 à 10 m² en moyenne (selon la porosité du support)

Conditionnement	Gencod
Bidon de 5 L	3490260980025
Bidon de 15 L	3490260980032

Pour quels types d'application ?

ALGIFOB + EFFET MOUILLÉ est un hydrofuge et oléofuge pour les dallages et carrelages. Il empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras et donne un aspect mouillé aux matériaux **absorbants**.

Propriétés

- Donne un aspect mouillé.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux.
- Accroît la résistance aux UV, protège du gel.

Supports


Carrelages et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté et tous matériaux absorbants.

Code douanier 3209.9000

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

AVANT



APRÈS



MODE D'EMPLOI

- Effectuer obligatoirement un essai au préalable afin de visualiser l'effet final.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Appliquer **le produit pur** à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support parfaitement propre et sec, en évitant la stagnation du produit.
- Une seconde couche peut être nécessaire pour obtenir un effet plus prononcé.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 5°C.
Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc.) En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouches pores.

Produits associés

Nettoyage

ALGINET DALLAGES

ALGICLEAN

Concentré à diluer

Traitement

ALGIDAL

Recommandations

Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.
Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **ALGICIM**.