



Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque Placomarine® BA13, à haute résistance à l'humidité.

LES + PRODUITS

- + Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
- + Confort thermique optimal
- + Economies sur les factures de chauffage

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Destination | Pièces humides |
| Usage | Isolation thermique par l'intérieur |
| Couleur | Vert |
| Nombre de parements | 1 |
| Type de parement | Plaque de plâtre |
| Type de plaque | H1 |
| Épaisseur arrondie de la plaque (mm) | 13 |
| Épaisseur d'isolant (mm) | 100 |
| Épaisseur totale (mm) | 113 |
| Type d'isolant | Polystyrène expansé (PSE) |
| Type d'isolation (SDC) | Thermique |
| Code repère isolant | MI |
| Code ISOLE | 12233 |
| Perméance | P2 |
| Réaction au feu (Euroclasse) | B-s1, d0 |
| Résistance thermique | 3,15 |
| Conductivité thermique λ | 32 |
| Marquage sur le côté | Oui |
| N° ACERMI | 03/081/361 |
| N° DTU | 25.42 |
| Étiquetage sanitaire | A+ |
| Traitement des joints | Avec bande et enduit |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Résistance thermique | Conditionnement de vente |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 250 | 3496250105621 | 0,11 | 2,50 | 1,20 | 3,15 | Pile de 10 plaques |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 260 | 3496250105645 | 0,11 | 2,60 | 1,20 | 3,15 | Pile de 10 plaques |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 270 | 3496250116078 | 0,11 | 2,70 | 1,20 | 3,15 | Pile de 10 plaques |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 280 | 3496250108738 | 0,11 | 2,80 | 1,20 | 3,15 | Pile de 10 plaques |
| Placomur®P Ma 3.15 13+100 300 | 3496250115101 | 0,11 | 3,00 | 1,20 | 3,15 | Pile de 10 plaques |

UC : unité consommateur