



Protection Pavillon galvanisée

- Pour réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons.
- Versions avec bloqueurs pour tubes, ou avec supports pour planches.



Montage avec
planches
ép 32 à 38 mm
ht 125 à 150 mm

Pour tube \varnothing 34 mm



- **Catégorie Classe A**, conforme aux exigences de la norme EN13374.
- Montage tous les 1,50 m en version planches et tous les 2,20 m en version bloqueurs.
- La distance verticale entre chaque scellement intermédiaire ne doit pas excéder 1,60 m maxi.
- **Revêtement : galvanisé à chaud**

EN13374
Classe A



Références	Désignations	Poids	Ouverture (m)	Hauteur (m)
PPD320G	Élément de départ complet	7	0,320	1,00
PPD460G	Élément de départ complet	7,3	0,460	1,00
P8803G	Montant 1,40 m planche	6	-	1,40
P8802G	Montant 2,80 m planche	11	-	2,80
P8803BMH	Montant 1,40 m bloqueur	7	-	1,40
P8802BMH	Montant 2,80 m bloqueur	12	-	2,80
PP320CZ	Ancrage intermédiaire	3,2	0,320	-
PP460CZ	Ancrage intermédiaire	3,5	0,460	-



Goupillage par
broche imperdable
Réf. **GPPM05**

Version bloqueurs

Version planches

