

Gamme DR/E

DÉSHUMIDIFICATEURS MOBILES PROFESSIONNELS

Les DR/E sont des déshumidificateurs automatiques : ils permettent de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

Ils sont constitués d'un circuit frigorifique géré automatiquement en série par un hygostat intégré qui pilote leur fonctionnement.

Ils aspirent l'air ambiant, le filtrent, condensent l'eau puis diffusent l'air dans le volume à traiter.

Leur robuste carrosserie métallique, leur maniabilité et leur simplicité d'utilisation en font des appareils répondant parfaitement aux besoins de séchage sur les chantiers ou dans les ateliers, ainsi qu'au maintien d'une hygrométrie convenable dans les caves, magasins, bureaux, bibliothèques, salles d'archives...



Performants

Dotés de groupes frigorifiques hautes performances, les DR/E fonctionnent selon le principe de la condensation : l'air humide ambiant est aspiré par le ventilateur puis filtré, passe sur un évaporateur où il refroidit à une température inférieure au point de rosée.

L'humidité ainsi condensée sous forme d'eau est récupérée dans un réservoir de stockage intégré ou évacuée directement à l'extérieur de l'appareil par un tuyau de vidange.

Les performances des déshumidificateurs sont d'autant plus importantes que la température de l'air ambiant est élevée (35°C maxi) et il est judicieux d'associer aux DR/E en hiver un générateur d'air chaud pulsé afin de conserver une efficacité maximale.

Les DR/E permettent d'évacuer de 21 à 72 litres d'eau par jour maximum suivant le modèle.

Ils permettent ainsi de réduire considérablement les temps de séchage sur les chantiers, d'éviter la formation de condensation ou de moisissures dans les bâtiments, d'accélérer la remise en état des bâtiments après sinistre...

Simple à utiliser

Il suffit de raccorder les DR/E à une alimentation électrique 230 V monophasé et de régler l'hygostat (équipement de série) sur la valeur désirée. Le fonctionnement des DR/E sera alors complètement automatique.

Les DR/E sont équipés de réservoirs de stockage des condensats avec sécurité anti-débordement qui stoppent instantanément le fonctionnement des appareils lorsque le réservoir est plein. Un indicateur lumineux signale alors qu'il est temps de vider le réservoir.

Évacuation de l'eau


Les condensats récupérés peuvent être traités de 3 façons différentes :

- **En série** : Ils peuvent être stockés dans le réservoir extractible incorporé à l'appareil. Le réservoir dispose d'une sécurité anti-débordement stoppant automatiquement l'appareil quand le niveau maxi est atteint.

- **En série** : évacuation directe par gravité à l'aide d'un tuyau (non fourni). Le réservoir intégré n'est alors plus utilisé. Le tuyau d'évacuation raccordé doit toujours présenter une pente descendante sur toute sa longueur.

- **En option** (sauf DR21E) : Kit motorisé permettant d'évacuer et de relever les condensats jusqu'à une hauteur de 5 mètres au-dessus de l'appareil. Livré avec un tuyau d'évacuation Lg 6 M / Ø 9 mm, ce kit est monté en usine à la place du réservoir intégré.

OPTIONS Pour DR48E et DR73E :
 • Kit motorisé intégré d'évacuation et de relevage des condensats, avec contacteur de niveau et tuyau Ø 9 mm / Lg 6 M
 Supprime le réservoir intégré de stockage



Filtre à air amovible

| Type | | DR 21 E | DR 48 E | DR 73 E |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Puissance électrique | W | 400 | 810 | 1 790 |
| Capacité de deshumidification à 30°C/80% H.R.* | L/jour | 21 | 45,6 | 72 |
| Débit d'air | M ³ /H | 240 | 350 | 850 |
| Alimentation électrique | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Plage de fonctionnement mini / maxi | °C | 5 - 35 | 5 - 35 | 5 - 32 |
| | % H.R.* | 35 - 90 | 20 - 90 | 35 - 90 |
| Réfrigérant | Type | R290 | R290 | R410a |
| Capacité réservoir | L | 5 | 5,7 | 15 |
| Dimensions L x l x H | mm | 335 x 305 x 580 | 580 x 422 x 820 | 586 x 436 x 1110 |
| Poids à vide | Kg | 20 | 30,5 | 59 |
| Volume traité indicatif : séchage à 15°C/20°C/25°C | M ³ | 25/50/80 | 70/95/160 | 200/270/380 |
| Volume traité indicatif : entretien à 15°C/20°C/25°C | M ³ | 50/90/150 | 150/220/340 | 320/420/550 |

* H.R. : humidité relative

TARIF PAGE 145



Kit automatique d'évacuation et de relevage des condensats jusqu'à 5 M de hauteur pour DR48E et DR73E



Réservoir amovible

Évacuation directe par drain

SOVELOR® Tél. 04 78 47 11 11 - Fax 04 78 43 48 82 - info@sovelor.fr