

Lutèce® Rouge 25kg

Plâtre manuel traditionnel pour le montage et l'enduisage des cloisons

+ PRODUIT

- + Briquetage :
- + * Ne colle pas aux outils
- + * Souple, onctueux et long dans la caisse
- + * Excellent raidissement des cloisons
- + Enduisage :
- + * Prise linéaire et progressive
- + * Mise en oeuvre aisée, la pâte se place facilement sans fluer
- + * haute de caisse de fin d'auge facile à utiliser pour lisser

Description

- + Spécificité du produit : **Manuel traditionnel**
- + Teinte ou couleur parement SDC : **Blanc**
- + Usage : **Enduire, Bâtir, Reboucher, Sceller**

Performances

- + Réaction au feu (classe CE) : **A1**

Mise en oeuvre

- + Consommation moyenne par cm d'épaisseur : **Briquetage : 5 Kg/m2, Enduisage : 8 Kg/m2**
- + Délai minimum avant finition : **Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs, Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux**
- + Epaisseur mini d'application : **8 mm**
- + Epaisseur moyenne d'application : **10 mm**
- + Temps d'attente : **10 min**
- + Temps d'emploi : **35 min**
- + Temps de finition : **20 min**

Caractéristiques techniques

- + Granulométrie : **Fin**

Références

- + N° DTU : **25-1 (NF P 71-201)**
- + Norme : **CE**

Stockage/Logistique

- + Durée de garantie : **6 mois**

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Lutèce® Rouge 25kg 63s	palette de 63 sacs	3496252010657

