






nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation – MFVI0125EG (586605)



- Le collier est livré préassemblé et est prêt à l'emploi (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)
- L'angle d'ouverture du collier a été agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de gaine de ventilation circulaire standards (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)
- Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la gaine de ventilation est bougée ou ajustée (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)
- Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)
- La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation
- Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
- L'écrou de montage peut être fixé sur tige filetée en M8 ou en M10, simplifiant la gestion du matériel
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu "E" selon DIN EN13501-1



Référence	MFVI0125EG
Numéro d'Article	586605
Matériau	Caoutchouc EPDM-SDR Acier
Finition	Electrozingué
Température	-50 à 110 °C
Diamètre Extérieur (OD)	125 mm
Dimension de la Tige (RS)	M8 M10
Largeur (W)	20 mm
Épaisseur (T)	1 mm
Diameter schroef (Sc)	M6
Longueur de la vis (L)	27 mm
Angle (a)	80°
Charge Statique (F)	775 N
Certifications	RAL-GZ 655

Référence	MFVI0125EG
Quantité Standard d'Emballage	25 pc
UPC	78285695026
EAN-13	0782856950264

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

