Fiche Technique



Lunettes masques de sécurité 3M™ Fahrenheit™

Description du produit

La lunette masque de protection 3MTM FahrenheitTM dispose d'un design épuré qui offre un excellent champ de vision et une solution de protection légère. L'oculaire en acétate résiste au contact de nombreux produits chimiques couramment utilisés en industrie ou en laboratoire.

Gamme de produits

71360-00015M 3M[™] Fahrenheit[™] Lunette masque – Nonvent Acétate

Cadre d'utilisation

La lunette masque 3M[™] Fahrenheit[™] est destinée à la protection contre les particules à grande vitesse à faible énergie (F) dans les conditions de température ambiante, selon la norme EN 166:2001.

Caractéristiques principales

- Classe optique 1 oculaire approprié pour le port prolongé
- Excellente couverture et un bon champ de vision
- Excellente protection contre les gouttelettes liquides et les grosses particules de poussières
- Oculaires traités anti-rayures et antibuée

Applications

Ces produits peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications dont:

- Chimie
- Construction
- · Génie industriel
- Assemblage
- Réparation et maintenance légère
- Industrie pharmaceutique

Limites d'utilisation

- · Ne jamais modifier ou altérer ce produit
- Ne pas utiliser ce produit contre des risques autres que ceux mentionnés dans ce document.
- · Ces produits ne conviennent pas pour le soudage



Marquage

La lunette masque 3M™ Fahrenheit™ est conforme aux exigencies de l'EN 166:2001 et aux normes associées et portent les marquages suivants:

Oculaire incolore	3M 1 FT
Monture	3M Fahrenheit EN166 3 4 9 F CE

Explication du marquage

Marquage	Description
1	Classe optique
F	Protection à l'impact contre les particules à grande vitesse à faible énergie (45m/s)
3	Champ d'application: Liquide Le produit protège des gouttelettes liquides
4	Champ d'application: Poussière Ce produit protège des grosses particules de poussières
9	Champ d'application: Métal en fusion Le produit protège contre les métaux fondus et les solides chauds

Avertissement important

La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement, manque à gagner, pertes de marché ou de clients) résultant des informations communiquées dans le présent document. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et doit s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires.



Département Solutions pour la Protection Individuelle 3M France

Boulevard de l'Oise 95006 Cergy Pontoise Cedex France Tél: +33 (0) 1 30 31 65 96 Fax: +33 (0) 1 30 31 65 55

www.3M.com/fr/securite