



# SHAMPOOING ACTIF

## CIMENT-BÉTON-CARRELAGE

**Formule concentrée à base d'acide et détergent surpuissant.**  
**Préparation indispensable avant peinture de sol pour améliorer l'accrochage et éviter les risques de décollement.**

### Destination

S'applique sur ciment, béton, brique, carrelage. Usage avant peinture, intérieur et extérieur, sur sols bruts.

### Performances

- Nettoie et dégrasse les sols grâce à ses agents détergents.
- Neutralise la surface des ciments neufs, à très forte agressivité chimique pour les peintures.
- Augmente la porosité du sol grâce à son action acide : élimine la laitance du ciment et permet de dépolir les surfaces lisses de type carrelages.
- Dégraisse les taches d'huiles superficielles.
- Formule concentrée à diluer avec de l'eau.

### Préparation

- **CIMENT / BÉTON NEUF** : attendre 3 mois pour un séchage complet.
- **TACHES GRASSES** : diluer les taches avec le Solvant Nettoyeur V33, puis saupoudrer de sciure ou Terre de Sommières pour absorber et éliminer les graisses.

### Application

Phase primordiale et indispensable avant peinture de sol pour en optimiser l'adhérence.  
Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° par temps sec et hors courant d'air.  
Verser le shampooing dans l'eau puis mélanger en évitant les éclaboussures.  
Porter des gants et des lunettes de protection.  
Appliquer à l'aide d'un arrosoir, pour une répartition uniforme sur toute la surface.  
Dégraisser énergiquement au balai-brosse puis laisser agir 1/2 heure et rincer à grande eau.  
Répéter l'action jusqu'à élimination complète de la laitance et des poussières de ciment.  
Appliquer la peinture après séchage complet du sol (24h minimum).



**Teinte** : Incolore

**Aspect** : -

**Conditionnements** : 0,5L et 1L

**Temps de séchage** :

Avant peinture : 24 h minimum

**Rendement en 1 couche par 1L** :

± 35 m<sup>2</sup> en dilution

Peut varier fortement en fonction des dosages de dilution

**Nettoyage des Outils** : Eau

**Matériel** : Balai-brosse