



Référence 1243221  
Code-barre 3281852432219

## DESCRIPTION

- 4 prises 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- 50 m de câble H07RN-F 3G2,5.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Grande poignée manivelle pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Disjoncteur thermique.

## DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Couleur du câble	noir
Référence	1243221	Diamètre du tambour	380 mm
Code-barre	3281852432219	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	50 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Indice de protection (IP)	IP44

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	15.58 kg
Poids du produit (sans emballage)	14.71 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	40 cm x 30 cm x 53,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	38 cm x 25,5 cm x 51 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Maxi Garant 4 S