

DESCRIPTIF :

- Tête surmoulée en nylon quasi invisible sur planches de rive et profilés PVC.
- L'inox A4 permet une très haute résistance à la corrosion.
- Son corps annelé lui confère une excellente résistance à l'arrachement.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm et 65 mm.
- 3 diamètres : 2,00 mm, 2,50 mm et 3,00 mm.
- Matière : Inox A4.
- Tête nylon.
- Corps annelé.

RESPONSABILITÉ :

La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME ELOS :

Gencod	Code	Désignation Article	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Nombres de pièces / boîte
3491290079345	715499-01	POINTE ANNELÉE TÊTE BLANCHE INOX A4 ELOS	2,00	30	100
3491290079352	715500-01	POINTE ANNELÉE TÊTE BLANCHE INOX A4 ELOS	2,00	40	100
3491290079369	715502-01	POINTE ANNELÉE TÊTE BLANCHE INOX A4 ELOS	2,50	50	100
3491290079376	715504-01	POINTE ANNELÉE TÊTE BLANCHE INOX A4 ELOS	3,00	65	100
3491290079383	715507-01	POINTE ANNELÉE TÊTE ANTHRACITE INOX A4 ELOS	2,50	50	100

APPLICATION :

- Fixation planches de rive et profilés PVC.

RECOMMANDATIONS DE MISE EN ŒUVRE :

- Fixation à l'aide d'un marteau.

