

GANTS GRIP ANTI-ABRASION

elos

CARACTÉRISTIQUES :

- Gants tricotés sans couture en nylon/nytrile, jauge 15.
- Enduction 3/4.
- Couleur : Gris et noir.
- Tailles 9, 10 et 11.
- CE selon les normes NF EN 420 et NF EN 388.



CE


EN 388



4131X

AVANTAGES :

- Picots sur paume et doigts pour une meilleure résistance à l'abrasion et une meilleure adhérence.
- Résistants à la pénétration des huiles et dérivés.
- Excellente dextérité.
- La couleur de la reliure indique la taille.
- Lavable en machine.



DIMENSIONS (CM) :

| | 9 | 10 | 11 |
|---|--------|------|------|
| A | 25 | 26 | 27 |
| B | 9,8 | 10,2 | 10,4 |
| H | Marron | Noir | Bleu |

APPLICATION :

Manutention et mise en œuvre de matériaux de construction tels que les grandes pièces en bois (charpente, ossature bois, bardage...) les tuiles, les plaques sous-tuiles et ondulées et autres accessoires de couverture.

ENTRETIEN :

Il est recommandé de laver les gants après utilisation dans une eau tempérée ne dépassant pas les 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Séchage en machine possible à température ne dépassant pas les 60°C.

RESPONSABILITÉ :

La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME ELOS :

| Gencod | Code | Désignation Article | Taille |
|---------------|----------|------------------------------|--------|
| 3491290048341 | 601267.1 | GANT GRIP ANTI-ABRASION ELOS | 9 |
| 3491290048358 | 601267.2 | GANT GRIP ANTI-ABRASION ELOS | 10 |
| 3491290048365 | 601267.3 | GANT GRIP ANTI-ABRASION ELOS | 11 |

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES :

| NF EN 388 : 4131X | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRASION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| COUPURE (2003) | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
| DÉCHIRURE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| PERFORATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| COUPURE (ISO 13997) | X | A | B | C | D | E | F |