




**CHICAGO METALLIC® T35 HOOK 650**

# Chicago Metallic® T35 Hook 650

- Ossature T35 avec raccord de profilé porteur à joint articulé et entretoises à semelle à coupe droite
- Utilisée pour créer des plafonds industriels composés de panneaux lourds et de grandes dimensions
- Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents
- Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires

## VUE DE COUPE



## RACCORDS

Semelle à coupe droite



## BORDS COMPATIBLES

Apparent



## GAMME

Référence	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Par Emballage			Par Palette	
					pièces	ml	kg	cartons	kg
Porteur									
180571	Porteur T35 à crochet	38	3200	Blanc 001	15	48	20,2	50	1011
166768		38	3600	Blanc 001	15	54	22,8	50	1140
Entretoise									
180573	Entretoise T35 à crochet	38	600	Blanc 001	50	30	12,3	70	862
180575		38	1200	Blanc 001	40	48	19,6	36	706
180580		38	1500	Blanc 001	40	60	24,5	36	881
180577		38	1506,25	Blanc 001	40	60,25	24,6	36	885
180583		38	1995	Blanc 001	15	29,925	12,7	50	634

## COULEURS DISPONIBLES



Blanc 001  
RAL 9003



Finition  
galvanisée



Gris 04  
RAL 9006




Noir brillant 08  
RAL 9005

Pour d'autres couleurs, merci de contacter notre service clients pour les références produits.

Les codes RAL retenus correspondent à la couleur la plus proche du rendu réel. En effet, la teinte des ossatures peut être légèrement différente des couleurs imprimées.

## CORNIÈRES DE RIVES



Cornière de rive en L  
30x30 mm

## ACCESSOIRES



Coulisseau plié pour  
des profilés T Chicago  
Metallic®



Clip anti-  
soulèvement  
universel



Clip anti-soulèvement +  
170598 (pour panneaux  
de 50 jusqu'à 80 mm)



Clip anti-soulèvement  
pour panneaux de 25  
mm à 110 mm



Clip anti-soulèvement  
pour panneaux de  
max. 40 mm



Suspente assemblée  
à réglage rapide  
avec 2 crochets

Merci de bien vouloir contacter ROCKFON® pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rives.



## POSITION DES LUMIÈRES ET DES TROUS DE SUSPENSION

Référence	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Lumières	Distance entre lumières (mm)
180571	Porteur T35 à crochet	38	3200	Blanc 001	32	
166768		38	3600	Blanc 001	18	
180573	Entretoise T35 à crochet	38	600	Blanc 001	1	
180575		38	1200	Blanc 001	1	
180580		38	1500	Blanc 001	0	
180577		38	1506,25	Blanc 001	0	
180583		38	1995	Blanc 001	0	

## PERFORMANCES



### Capacité de charge

Distance des suspentes (mm)	Modulation (mm)	Kg/m <sup>2</sup>		
		Flèche maximale		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	11,8	16,1	19,9
1200	1200 x 600	13,0	17,5	21,5
1200	1500 x 1000	4,7	6,4	7,9



### Réaction au feu

A1



### Résistance à la corrosion

Classe B



### Environnement

Complètement recyclable

Les solutions acoustiques en laine de roche et en métal (plafonds et panneaux muraux) que nous proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces élégants, confortables et sûrs.

Durables et faciles à mettre en œuvre, les produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent la propagation du feu, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Create and Protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l'engagement de ROCKFON : proposer des solutions dont vous êtes la source d'inspiration.

**ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.**

111, rue du Château des Rentiers  
75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82

Fax : 01 45 86 77 90

info@rockfon.fr

www.rockfon.fr

Vos contacts ROCKFON :

www.rockfon.fr/contact

**ROCKWOOL France S.A.S. :**

Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros

Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z