## FICHE PRODUIT n° P3058



Fabricant: ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables - Bât 1 - 66 route de Sartrouville - BP 49 - 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 - Fax 01 30 71 01 89

# **Désignation: JOINT SOUPLE SANS LEVRE EPDM NOIR**



#### **Application:**

Joint d'étanchéité souple sans lèvre à fixer sur chevron bois entre celui-ci et le revêtement de façade

Le joint souple doit dépasser de part et d'autre du chevron bois de 10 mm de chaque coté

### **Description**:

Bande composé à base d'EPDM d'épaisseur 0.8 mm

Conforme au CPT 3316

Caractéristiques	Valeur
Résistance à la traction	6,5 MPa
Allongement à la traction	300%
Résistance aux UV DIN 7864 T1	Conforme

#### Gamme:

Largueur de bande	Couleur	RAL	conditionnement
60 mm	Noir	9011	50 mètres
80 mm	Noir	9011	50 mètres
100 mm	Noir	9011	50 mètres

#### Marquage:

- Sur conditionnement :

Joint souple sans lèvre EPDM noir + code

Contrôle - qualité : ISO 9001 : 2008

Nota: Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

