


## COURONNE GAMME BÉTON - UNIVERSEL MATÉRIAUX

## SD4 | Pour les usages classiques



Segments soudés laser


 Segments diamantés  
lisses en pointe  
hauteur 11 mm

## DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 62 mm
- Spécialement conçue pour les perforateurs
- Évacuation des poussières par les côtés

## MATÉRIAUX





brique



parpaing


 béton  
cellulaire

RÉFÉRENCE	Ø	RACCORD	SEGMENT		MACHINE	TYPE DE CAROTTAGE
			Nbr	L x l x h		
SD4042N	42	M16	3	16 x 3,5 x 11		
SD4046N	46		3	24 x 3,5 x 11		
SD4052N	52		3	24 x 3,5 x 11		
SD4056N	56		3	24 x 3,5 x 11		
SD4062N	62		3	24 x 3,5 x 11		
SD4067N	67		3	24 x 4,0 x 11		
SD4072N	72		4	24 x 4,0 x 11		
SD4077N	77		4	24 x 4,0 x 11		
SD4082N	82		4	24 x 4,0 x 11		
SD4087N	87		4	24 x 4,0 x 11		
SD4092N	92		4	24 x 4,0 x 11		
SD4102N	102		4	24 x 4,0 x 11		
SD4107N	107		4	24 x 4,0 x 11		
SD4112N	112		4	24 x 4,0 x 11		
SD4117N	117		4	24 x 4,0 x 11		
SD4122N	122		4	24 x 4,0 x 11		
SD4127N	127	5	24 x 4,0 x 11			
SD4132N	132	5	24 x 4,0 x 11			

Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande



## LE MOT DE L'EXPERT

Pour une bonne amorce, pensez au foret de centrage réf R02 (6pans/M16) ou R03 (SDS plus/M16).