



# LASURE Classique

Protège et décore tous  
les bois neufs et anciens

ADHÉRENCE  
TOUS  
BOIS



TENUE  
**4**  
ANS



## INFOS

TEMPS DE SÉCHAGE  
ENTRE 2 COUCHES **6h** SÉCHAGE COMPLET **24h**

OUTILS  
PINCEAU ROULEAU & PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS  
 **WHITE SPIRIT**

- Aspect : SATIN
- Formats : 1L - 5L
- Rendement : ± 12m<sup>2</sup>/L

# ADHÉRENCE TOUS BOIS

- ▶ Pour toutes les boiseries extérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres, bardages, abris de jardin...
- ▶ Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens
- ▶ Compatible sur toutes anciennes lasures

## ▶ CARACTÉRISTIQUES

- Formulation microporeuse hydrofuge : laisse respirer le bois en bloquant l'eau et l'humidité.
- Application facile.

## ▶ PRÉPARATION

Le bois doit être PROPRE et SEC.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS EXOTIQUES, CHÊNE** : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RÉSINEUX V33.
- **BOIS NOIRCIS** : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- **BOIS GRAS** : dégraissez au SOLVANT NETTOYEUR V33.

## ▶ APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet ou au rouleau spécial lasure.

### CONSEILS V33

- L'incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3e couche pour les teintes claires.
- Les teintes sont miscibles entre elles.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.



Incolore



Chêne clair




Chêne doré



Acajou



Chêne foncé



Chêne naturel