Plaques Plaque de plâtre multicouches Cloisonnement Doublage intérieur de mur

Placo® Duo'Tech® 25

Bénéfices

Isolation phonique	Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160
Productivité chantier	Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
Protection incendie	Résistance au feu EI60 en cloisons distributives avec joints horizontaux en vis à vis non protégés et boîtiers électriques non protégés

Description

Plaque de plâtre composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placo® Duo'Tech® 25 90/250	3496250174146	2,5	25	Pile de 30 plaques
Placo® Duo'Tech® 25 90/260	3496250165625	2,6	25	Pile de 30 plaques
Placo® Duo'Tech® 25 90/280	3496250174160	2,8	25	Pile de 30 plaques
Placo® Duo'Tech® 25 90/300	3496250173941	3	25	Pile de 30 plaques

Caractéristiques

Composants	Composants essentiels plaque	**Plâtre**
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	**25 mm**
	Largeur de l'UB (m)	**0,9 m**
	Poids au m2	**20,3 kg/m²**
	La dureté superficielle	**HD**
Général	Aspect	**Lisse**
	Produits de finition associés	**Enduit et bande**
	Couleur	**Bleu et ivoire**
	Étiquetage sanitaire	**A+**
	Mode de pose	**A visser**
	Traitement des joints	**avec bande papier**
	Type de plaque	

	L’application visée	**Cloisonnement, Doublage intérieur de mur**
	Type de bord Placo	**bord aminci**
	La plaque par destination	**Plaques acoustiques**
Performances	Réaction au feu	**A2-s1, d0**
	Perméance	**1**
	Classement à l'humidité	**Non applicable**
	Résistance thermique	**0,07 m²·K/W**
	Pare vapeur	**Non**
Références	Numéro DOP	**PL010**
	Référence de norme européenne	**EN 14190:2014**
	N° ATEC	**9/14-980**