



EDIA

RÉSINE POLYESTER

2 CANULES

■ *Descriptif*

- Cartouche de scellement mono piston compatible avec pistolet standard à mastic.
- Cartouche rigide avec poche bi-composante.
- Cartouche livrée avec 2 embouts mélangeurs.
- Résine polyester sans styrène.
- Ouverture automatique lors de la mise sous pression de la cartouche.

■ *Caractéristiques*

- Résine pour scellement de tiges, douilles, gonds, pitons à œil en maçonnerie pleine ou creuse et béton.
- Tenue par collage dans les matériaux pleins, tenue par verrouillage de forme dans les matériaux creux.
- Maçonnerie creuse avec tamis plastique ou métallique Ø16 mm pour tige M6 à M12.
- Agrément Technique Européen dans maçonnerie N° 12/0528 et dans béton N° 12/0394.
- Reconstitue la continuité du support, évite les infiltrations.
- Viscosité élevée afin de renforcer le bourrelet autour du tamis.
- Protection à la corrosion de la partie scellée.
- Pas de contrainte sur le support à l'expansion, possibilité de poser en bord de dalle ou en angle de mur.
- Temps de manipulation après injection à température 20°C de 5mn et temps de mise sous charge de 50mn.
- Classification COV A+.
- Conditions de stockage idéales pour garantir la durée limite d'utilisation de 18 mois : +5 à +25°C.

■ *Supports*

- Maçonnerie creuse.
- Béton.
- Parpaing creux.

■ *Applications*

- Store.
- Antenne.
- Gond de volet.
- Parabole.
- Balustrade.

■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation article	Conditionnement (ml)
3491290006754	725332	Résine polyester Polyvalente - 2 Canules + Attache Broche	300

