



Sikagard®-211 Conservado Sol MAT

HYDROFUGE, OLÉOFUGE POUR SOL, ASPECT MAT



AVANTAGES PRODUIT

- Bonnes résistances à la pénétration des graisses, huiles et produits d'entretien courants
- Aspect MAT et invisible après application
- Application rapide et facile, en une seule couche
- Augmente la résistance du sol
- Effet perlant visible après séchage

INFOS TECHNIQUES

- Application préférentielle au rouleau
Éventuellement : au pulvérisateur basse pression ou à la brosse
- Consommation : 1 L pour 4 à 5 m²
- Temps d'action : Application à renouveler tous les 3-4 ans
- Temps de séchage : 12 à 24 h en fonction des conditions atmosphériques et de la porosité du sol

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application :
Tous supports possédant une porosité élevée à faible : ciment, béton, pierre, terre cuite, fibre-ciment
- Couleur : Liquide transparent
- Conditionnements :
Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

