

MACHINE **GAMME TRAITEMENT de SURFACE**

**Talocheuses EPG400 • EPG400WP**

Produits exclusifs ! Grande capacité de talochage

EPG400



Ø 370



Le + de la version EPG400WP :  
le dispositif d'arrivée d'eau intégré sur la poignée  
= humidification de la surface pendant le travail, gain de temps

• **Fort rendement au m<sup>2</sup>**

- Légères et ergonomiques, permettent un travail intensif
- Moteur robuste de conception verticale = longue durée de vie
- Parfaite répartition du poids
- Vitesse de rotation parfaitement adaptée aux travaux de grattage et de talochage
- Finition grattée avec plateau optionnel



UTILISATION

Lissage, élimination des imperfections, rabotage des crépis et autres enduits, ponçage des joints sur béton cellulaire etc. S'utilisent avec différents plateaux (éponge, à écrêter, grattoir etc.)

CONTENU DE LA LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :

- 1x talocheuse
- 1x plateau de maintien
- 1x éponge

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour l'isolation thermique par l'extérieur, pensez au plateau spécial (réf. CB-37727)



RÉFÉRENCE	EPG400	EPG400WP
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Moteur	Électrique 230 V - 500 W	Électrique 230 V - 500 W
Ø du plateau	370 mm	370 mm
Vitesse de rotation	60 tr/min	60 tr/min
Poids	3,5 kg	3,8 kg
Dimensions (L x l x h)	510 x 400 x 340 mm	510 x 400 x 340 mm

