



Référence 1207911  
Code-barre 3281852079117

## DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Câble rouge pour une meilleure visibilité.
- Flasques et support en acier galvanisé très robuste.
- Poignée de transport ergonomique.
- Disjoncteur thermique.

## DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Référence	1207911
Code-barre	3281852079117
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5

Couleur du câble	rouge
Diamètre du tambour	190 mm
Type de fiche	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Indice de protection (IP)	IP44

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	2.64 kg
Poids du produit (sans emballage)	2.44 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	26 cm x 24 cm x 17 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	19 cm x 16 cm x 26 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble SILVER-10