



PRIMAIRE SUPPORTS POREUX

DESCRIPTIF

- Primaire destiné à la préparation des supports absorbants avant l'application d'un ragréage, d'un SPEC ou d'une colle à carrelage de la gamme Edilis.

DOMAINES D'UTILISATION

- Paroi béton.
- Enduit de ciment.
- Plaque de plâtre cartonnée.
- Plâtre.
- Cloison en carreaux de terre cuite.
- Cloison en carreaux de plâtre.
- Chape ciment, chape anhydrite et chape sèche.

CONSOMMATION

- 100 à 200 g/m².

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas être gelés.
- Les chapes anhydrites doivent être poncées et leur taux d'humidité résiduelle contrôlé et conforme.

NB : les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer PRIMAIRE SUPPORTS POREUX EDILIS à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.
- Attendre le séchage complet (minimum 30 minutes à 20 °C) avant de recouvrir.
- Avant RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR EDILIS, appliquer deux couches de PRIMAIRE SUPPORTS POREUX EDILIS dilué de moitié avec de l'eau propre, à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse tout en respectant le temps de séchage entre les couches (minimum 30 min).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PRIMAIRE SUPPORTS POREUX

RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

- Consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation.

STOCKAGE

- 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.
- CRAINT LE GEL.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)
3491290027421	11627-01	PRIMAIRE SUPPORTS POREUX EDILIS	5