

TARGA



les matériaux au cœur de la vie

PLÂTRES TARGA

DESCRIPTION



- Le TARGA est un plâtre manuel traditionnel spécialement conçu pour l'enduisage.

NORMES ET REGLEMENTATIONS

Marque CE : oui
Références de la norme produit européenne : EN 13279
Type de produit selon la norme européenne : B1/20/2
Références des normes d'application :
DTU 25.1 : Travaux enduits intérieurs en plâtre
DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne
DTU 27.2 : Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux
DTU Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Famille : Manuel traditionnel
Taux de gâchage eau/poudre en % : 100
Consommation en Kg/m²/cm d'épaisseur : 7,5
Dureté, en Shore C : 50
Résistance au feu : non
Classement Euroclasse de réaction au feu : A1
Classement M de réaction au feu : M0

QUALITES PARTICULIERES

- Prise régulière et progressive.
- Excellent rendu de finition.
- Blancheur.

TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

Conseils de mise en œuvre : • Ajouts sur chantier déconseillés.

Mode d'application : application manuelle

Mode de gâchage : manuel

Temps d'emploi : 23

Temps total : 44

TARGA

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Poids	Rendement m2/sac/cm d'épaisseur	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160000875	40 kg	5.3	40	Sur palettes	Non houssé	1600 kg			