

Isofaçade Noir 32R



- Panneau à dérouler de laine de verre noire semi-rigide pour l'isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée. Remplace le Panolène façadier roulé.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Hautes performances thermo-acoustiques
- + Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- + Excellente tenue mécanique
- + Panneau roulé permettant une mise en oeuvre plus rapide
- + Découpe limitée
- + Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets nuagés par transparence
- + Intégration derrière tous types de bardages

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'extérieur

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée
- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCB



Certificat de conformité n° 1163-CPD-0068



Isolant thermique certifié 02/018/106

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m ² K/W	mm	m	m				
83069	3.1	100	7	1,2	12	8,4	100,8	B
83104	1.85	60	9,5	1,2	12	11,4	136,8	B
83070	1.4	45	13	1,2	12	15,6	187,2	B

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Système Optex : références 87340 et 83090 et 87221

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1