

prégy



les matériaux au cœur de la vie™

## CLOISONS

## PRÉGYFAYLITE™ Hydro Déco BA50 la 120cm

## DESCRIPTION



- Le panneau alvéolaire PRÉGYFAYLITE™ Hydro Déco BA50 est un panneau préfabriqué d'épaisseur 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre deux plaques de plâtre résistantes à l'humidité PRÉGYDRO™ Déco BA 10.
- Ces plaques sont spécialement traitées pour combattre la pénétration d'eau ou d'humidité.
- Les parements à décorer ont reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.
- Elle est destinée à la réalisation de cloisons de distribution et de parois de gaines verticales.

NORMES ET  
REGLEMENTATIONS

Marquage CE: oui  
Références de la norme produit européenne: NF EN 13915  
Références des avis techniques: 09/07-854

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES - cloison

Type de bord longitudinal: BA  
Masse surfacique indicative en kg/m<sup>2</sup>: 17  
(R) Résistance thermique m<sup>2</sup>.K/W: 0,30  
Classement Euroclasse de réaction au feu: Bs1d0  
Classement M de réaction au feu: M2

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES - plaque

Type de plaque: PRÉGYDRO™ Déco  
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20  
Classement M de réaction au feu de la plaque: M1

## QUALITES PARTICULIERES

La solution prépeinte économique pour les pièces humides ou non chauffées, et pour les cloisons soumises aux risques de projections ou de ruissellement d'eau :

- Parement hydrofugé obligatoire dans tous les locaux humides classés EB+p et EB+c : salles de bain, pièces non chauffées (celliers, garages...), sanitaires de bureaux ne recevant pas de public, douches individuelles à usage collectif, vestiaires collectifs, cuisines collectives (nettoyage basse pression), laveries collectives (écoles, hotels, centre de vacances), sanitaires d'ERP accessibles au public....

- Recommandée pour les locaux moyennement humides (cuisines, WC, cabinets de toilette, salles de classe...) face aux risques de cloquage des peintures, d'apparition de moisissures et de décollement du carrelage et du papier peint.

- Admise à la marque NF-H1: haute résistance à l'humidité (6 fois plus qu'une plaque standard).

Un support homogène et lisse qui possède déjà la couche d'impression :

- Economie : 30 à 50% sur le poste couche d'impression
- Rapidité : suppression d'une étape sur chantier (mise en peinture ou tapissage direct)
- Sécurité : certitude de la présence d'une couche d'impression de qualité
- Qualité : mise en peinture plus facile,



## PRÉGYFAYLITE™ Hydro Déco BA50 la 120cm

plus confortable avec un excellent rendu et détapissage sans altération du support  
Un support homogène de couleur blanche sans contraste entre la plaque et les joints :

- Possibilité de différer les travaux de finition
- Lavable d'un coup d'éponge
- Insensible à la lumière : ne jaunit pas
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage :

PRÉGYFAYLITE™ Hydro Déco est le support idéal de vos finitions carrelage.

### TECHNIQUES ET MISE EN OEUVRE

Conseils de mise en œuvre: Protection complémentaire dans les locaux humides privatifs EB p: traitement des pieds d'ouvrage:

poser une bande en mousse imprégnée sur le sol puissur sol brut: incorporer un film polyéthylène dépassant de 2cm minimum le niveau du sol finisur sol fini: incorporer un rail plastique souple dépassant de 2cm minimum le niveau du sol fini Protection complémentaire dans les locaux humides privatifs EB c: traitement des pieds d'ouvrage par application de PRÉGYTANCHE™ et marouflage d'une bande de pontage. Toutes les zones d'aspersion d'eau devront être revêtues de carrelage après application de PRÉGYTANCHE™ sous toute la surface carrelée.