

Placo Impact Activ'Air® Marine BA 13



Plaque de plâtre hydrofugée à bords amincis avec carton ivoire, très haute dureté, acoustique et bénéficiant de la technologie Activ'Air®

LES + PRODUIT

- ⊕ Résiste à l'eau
- ⊕ Résiste à tous les coups
- ⊕ Améliore la qualité de l'air
- ⊕ Isole du bruit

DESTINATION

- ⊕ **Destination :** Aménagement intérieur en neuf et rénovation pour bâtiments scolaires et bâtiments d'habitations dont Cloisons, Doublages, Contreventement en MOB
- ⊕ **Usage :**

DESCRIPTION

- ⊕ Teinte ou couleur parement SDC : Ivoire
- ⊕ ouvrages de destination : Cloisonnement, Doublage intérieur de mur
- ⊕ Epaisseur arrondie de la plaque : 13 mm
- ⊕ Epaisseur réelle : 12.5 mm
- ⊕ Largeur : 1200 mm
- ⊕ Poids au m2 : 12.5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ⊕ Aspect : Lisse
- ⊕ Composants essentiels : Plâtre
- ⊕ Dureté superficielle : THD
- ⊕ Matière de l'âme : Plâtre
- ⊕ Pare vapeur : Non
- ⊕ Type de bord SDC : Aminci
- ⊕ Type de bord Placo : BA
- ⊕ Type de parement : Carton
- ⊕ Type de plaque : I-H1

PERFORMANCES

- ⊕ Classement à l'humidité : H1
- ⊕ Perméance : 1
- ⊕ Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0
- ⊕ Résistance thermique : 0.04 m².K/W

RÉFÉRENCES

- ⊕ N° CE : EN 520
- ⊕ N° DTU : 25.41
- ⊕ Marque : NF
- ⊕ N° DOP : PL003

MISE EN OEUVRE

- ⊕ Produits de finition associés : Enduit, bande
- ⊕ Mode de pose : A visser
- ⊕ Traitement des joints : avec bande

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
PlacolImpact Activ'Air Marine 13 260	pile de 40 plaques	3496250156647	2600 mm
PlacolImpact Activ'Air Marine 13 300	pile de 40 plaques	3496250156661	3000 mm

