

Placoplatre® BA 25 HD 90



Plaque de plâtre cartonnée haute dureté à haute résistance aux chocs, particulièrement adaptée à la mise en œuvre du concept hospitalier.

LES + PRODUIT

- + Haute Dureté
- + Haute résistance au feu
- + Haute résistance aux chocs

DESTINATION

- + **Destination :** Aménagement, Protection
- + **Usage :** Etablissements de santé et d'enseignement

DESCRIPTION

- + Teinte ou couleur parement SDC : [Ivoire](#)
- + ouvrages de destination : [Cloisonnement, Gaine technique](#)
- + Epaisseur arrondie de la plaque : [25 mm](#)
- + Epaisseur réelle : [25 mm](#)
- + Largeur : [900 mm](#)
- + Poids au m2 : [21 kg](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Aspect : [Lisse](#)
- + assemblage : [Non Ass.](#)
- + Composants essentiels : [Plâtre](#)
- + Dureté superficielle : [HD](#)
- + Matière de l'âme : [Plâtre](#)
- + Pare vapeur : [Non](#)
- + Type de bord SDC : [Aminci](#)
- + Type de bord Placo : [BA](#)
- + Type de parement : [Carton](#)
- + Type de plaque : [I](#)

PERFORMANCES

- + Perméance : [1](#)
- + Réaction au Feu (Euroclasse) : [A2-s1, d0](#)
- + Résistance thermique : [0.07 m².K/W](#)

RÉFÉRENCES

- + N° ATEC : [9/08-871](#)
- + Avis technique : [CSTB](#)
- + N° CE : [EN 520](#)
- + N° DOP : [PL001](#)

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : [Enduit, bande](#)
- + Mode de pose : [A visser](#)
- + Traitement des joints : [avec bande](#)

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 25 HD 90/260	pile de 36 plaques	3496250252257	2600 mm	41.175 kg
Placoplatre® BA 25 HD 90/300	pile de 36 plaques	3496250252271	3000 mm	41.175 kg

