

# Appui Optima 2

Appui intermédiaire de fourrure pour l'isolation sous ossature métallique des murs



MURS PAR L'INTÉRIEUR



S'intègre au système



## AVANTAGES

- Très forte réduction des ponts thermiques
- Résistance mécanique validée par Avis Technique
- Montage facile sans outil et sans vis
- Réglage rapide et précis de la planéité
- Compatible avec les fourrures de 45 mm

## CARACTÉRISTIQUES

**Entretoise et cavalier** : pièces en matériau composite

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Ensemble composé d'une entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'un cavalier de réglage.

## SOLUTION

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

| Réf.   | Lon.  | Ép. laine | Tapée menui. | Cond         | Dispo. |
|--------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|
| Isover | m     | mm        | mm           | pièces/boite |        |
| 73430  | 0,075 | 75-85     | 100-110      | 50           | A      |
| 73431  | 0,10  | 85-100    | 120-130      | 50           | A      |
| 85531  | 0,12  | 110-130   | 140-160      | 50           | A      |
| 85532  | 0,14  | 140-160   | 170-190      | 50           | A      |

**Disponibilité** : A, produit disponible sur stock.

**Forme de conditionnement** : Les appuis Optima 2 sont conditionnés en boîtes carton.

# Appui Optima 2 75-160

Appui intermédiaire de fourrure pour l'isolation sous ossature métallique des murs



MURS PAR L'INTÉRIEUR



S'intègre au système



## AVANTAGES

- Très forte réduction des ponts thermiques
- Résistance mécanique validée par Avis Technique
- Montage facile sans outil et sans vis
- Réglage rapide et précis de la planéité
- Compatible avec les fourrures de 45 mm
- Adapté pour pose directe sur murs irréguliers
- Appui ajustable en longueur par découpe à la tenaille

## CARACTÉRISTIQUES

**Entretoise et cavalier** : pièces en matériau composite

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

| Réf.   | Lon. | Ép. laine | Tapée menui. | Cond         | Dispo. |
|--------|------|-----------|--------------|--------------|--------|
| Isover | m    | mm        | mm           | pièces/boite |        |
| 85533  | 0,16 | 75-160    | jusqu'à 200  | 40           | A      |

**Disponibilité** : A, produit disponible sur stock.

**Forme de conditionnement** : Les appuis Optima 2 75-160 sont conditionnés en boîte carton.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Appui ajustable composé d'une entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale ou à visser directement sur un mur et d'un cavalier de réglage.

## SOLUTION

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique