



Les équerres renforcées EB/7076 répondent à des applications structurales dans la charpente et la maison à ossature bois.



[FR-DoP-e06/0106](#)  
[ETA-06/0106](#)

## CARACTÉRISTIQUES




### Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 3 mm.

### Avantages

- Grande rigidité,
- Polyvalence d'applications.



## APPLICATIONS

### Support


- **Porteur** : bois massif, lamellé collé, béton, acier...
- **Porté** : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés...

### Domaines d'utilisation

- Fixation de fermettes,
- Lisses et montants de bardage,
- Ancrages de chevrons, consoles, chevêtres...

## DONNÉES TECHNIQUES

### Dimensions et perçages



Références	Dimensions				Perçages aile B		Perçages aile C	
	A	B	C	Ep.	Vis ou pointes	Boulons	Vis ou pointes	Boulons
EB/7076	76	90	48	3	12 Ø 5	3 Ø 13	7 Ø 5	1 Ø 13

### Connexion bois/bois type poutre/poutre - Assemblage avec 2 équerres

Références	Fixations		Valeurs caractéristiques			
	Aile B	Aile C	Traction [F1]		Cisaillement [F2 = F3]	
			CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x50
EB/7076	9	7	4.9	7.9	10.7	16.3

### Connexion bois/support rigide type poutre/support rigide - Assemblage avec 2 équerres

Références	Fixations		Valeurs caractéristiques				
	Aile B	Aile C		Traction [F1]		Cisaillement [F2 = F3]	
		Nombre	Type	CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x50
EB/7076	9	1	WA M12/104/5	12.7	16.8	6.9	11.0

## MISE EN OEUVRE

### Fixations

**Perçages :** Nombre et diamètres, voir tableau des dimensions.

#### **Sur bois :**

- Pointes annelées CNA Ø4.0x35 ou Ø4.0x50 mm.
- Vis CSA Ø5.0x35 ou CSA Ø5.0x40.
- Boulons.
- Tirefonds.

#### **Sur béton :**

##### **Support béton :**

- Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5 OU WA M12-104/5.
- Ancrage chimique : résine AT-HP + Tige filetée LMAS M10-120/25 ou LMAS M12-150/35.

##### **Support maçonnerie creuse :**


- Ancrage chimique : résine AT-HP ou POLY-GP + Tige filetée LMAS M12-150/35 + tamis SH M16-130.

#### **Sur acier :**


- Boulons.

### Installation


1. Approcher l'élément à fixer du support,
1. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
2. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci,
2. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.




Fixation bois/  
bois - Type  
poteau/poutre



Fixation bois/  
bois - Type  
poutre/poutre



Fixation bois/  
support rigide -  
Type poteau



Fixation bois/  
support rigide -  
Type poutre

## NOTES TECHNIQUES

**Informations techniques****F1 : effort de traction dans l'axe central de l'équerre**

Cas particulier d'une fixation avec 1 seule équerre :

- Si l'ensemble de la structure empêche la rotation de la panne ou du poteau, la résistance en traction est égale à la moitié de la valeur donnée pour deux équerres.
- Dans le cas contraire, la résistance de l'assemblage dépend de la distance «f» entre la surface de contact verticale et le point d'application de la charge.

**F2 et F3 : effort latéral de cisaillement**

Cas particulier d'une fixation avec 1 seule équerre :

- La valeur de résistance à considérer est égale à la moitié de celle donnée pour deux équerres.

**F4 et F5 : effort transversal dirigé vers ou à l'opposé de l'équerre**

- La résistance de l'assemblage dépend de la distance «e» entre la base de l'équerre et le point d'application de la charge.
- Pour consulter les charges correspondantes, contactez-nous.

Seuls les efforts F1, F2 et F3 pour des assemblages à 2 équerres sont présents sur cette fiche.  
Pour plus d'information, contactez-nous.