



Panneau forte densité en PSE Ultra Th. Isolant de couleur grise

Les + Produit

- Hautes performance thermique (+10% vs PSE Th)
- Haute résistance mécanique
- Réduction de l'épaisseur des réservations
- Multi-applications : sous dallage, chape flottante, pose scellée directe, plancher chauffant

Destination Isolation thermique

Usage Isolation des sols

DESCRIPTION

Ouvrage à réaliser sur l'isolant Chape de 6 cm ou armée de 5 cm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Support de l'isolation	Dalle béton
Type d'isolant	PSE

Performances

Compressibilité ACERMI	SC1a
Conductivité thermique λ	31 mW/m.K
Déformation de service D_s	mini 0.7% maxi 1.2%
Résistance de service R_{cs}	80 kPa

Références

N° ACERMI	03/081/071
Appellation DTU compressibilité	SC1a
N° DTU	26.2, 52.1, 65.8, 13.3
Norme produit	EN 13163
N° DoP	ISOL001-08
Etiquette Sanitaire	A+

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Compressibilité ACERMI	Épaisseur réelle	Code ISOLE	Largeur	Longueur	Poids moyen	Résistance thermique		
Maxissimo® 31100/120	colis de 19 panneaux	SC1a1Ch	31 mm	51222	1000 mm	1200 mm	0.93 kg	1 m².K/W		
Maxissimo® 40100/120	colis de 15 panneaux	SC1a1Ch	40 mm	51222	1000 mm	1200 mm	1.2 kg	1.3 m².K/W		
Maxissimo® 53100/120	colis de 11 panneaux	SC1a2 Ch	53 mm	51223	1000 mm	1200 mm	1.59 kg	1.7 m².K/W		
Maxissimo® 53120/250	colis de 11 panneaux	SC1a2 Ch	53 mm	51223	1200 mm	2500 mm	3.975 kg	1.7 m².K/W		
Maxissimo® 61100/120	colis de 9 panneaux	SC1a2 Ch	61 mm	51223	1000 mm	1200 mm	1.83 kg	2 m².K/W		
Maxissimo® 61120/250	colis de 9 panneaux	SC1a2 Ch	61 mm	51223	1200 mm	2500 mm	4.575 kg	2 m².K/W		
Maxissimo® 70100/120	colis de 8 panneaux	SC1a2 Ch	70 mm	51223	1000 mm	1200 mm	2.1 kg	2.25 m².K/W		
Maxissimo® 70120/250	colis de 8 panneaux	SC1a2 Ch	70 mm	51223	1200 mm	2500 mm	5.25 kg	E3	2.25 m².K/W	S1
Maxissimo® 80100/120	colis de 7 panneaux	SC1a2 Ch	80 mm	51223	1000 mm	1200 mm	2.4 kg	2.6 m².K/W		
Maxissimo® 80120/250	colis de 7 panneaux	SC1a2 Ch	80 mm	51223	1200 mm	2500 mm	6 kg	2.6 m².K/W		
Maxissimo® 90100/120	colis de 6 panneaux	SC1a2 Ch	90 mm	51223	1000 mm	1200 mm	2.7 kg	2.95 m².K/W		
Maxissimo® 90120/250	colis de 6 panneaux	SC1a2 Ch	90 mm	51223	1200 mm	2500 mm	6.75 kg	2.95 m².K/W		

	Conditionnement	Compressibilité ACERMI	Epaisseur réelle	Code ISOLE	Largeur	Longueur	Poids moyen	Résistance thermique
Maxissimo® 100 100/120	colis de 6 panneaux	SC1a2 Ch	100 mm	51223	1000 mm	1200 mm	3 kg	3.25 m².K/W
Maxissimo® 100 120/250	colis de 6 panneaux	SC1a2 Ch	100 mm	51223	1200 mm	2500 mm	7.5 kg	3.25 m².K/W
Maxissimo® 101 100/120	colis de 5 panneaux	L2	15	80	O2	101 mm	51223	1000 mm
Maxissimo® 101 120/250	colis de 5 panneaux	L2	15	80	O2	101 mm	51223	1200 mm
Maxissimo® 110 100/120	colis de 5 panneaux	SC1a4 Ch	110 mm	51223	1000 mm	1200 mm	3.3 kg	3.6 m².K/W
Maxissimo® 110 120/250	349 6 253 26 9 412	110 mm	51223	1200 mm	2500 mm	8.25 kg	3.6 m².K/W	
Maxissimo® 120 100/120	colis de 5 panneaux	SC1a4 Ch	120 mm	51223	1000 mm	1200 mm	3.6 kg	3.9 m².K/W
Maxissimo® 120 120/250	colis de 5 panneaux	SC1a4 Ch	120 mm	51223	1200 mm	2500 mm	10.08 kg	3.9 m².K/W

1200 mm	E3	3.30 m².K/W	S1
2500 mm	8.484 kg	E3	3.30 m².K/W
			S1

