

SAHARA

La surface du très apprécié SAHARA, légèrement texturée et microperforée, combine une bonne absorption et atténuation acoustique. Il est disponible dans une gamme de formats incluant le détail de bord Vector.

Principales caractéristiques

- Améliore l'intelligibilité de la parole
- Décliné en plusieurs dimensions et détails de bord




Zones d'application

Idéal pour les environnements scolaires, les salles de classe, les bureaux...

BUREAU

Laurus/SuperdeBoer (NL)
SAHARA MicroLook



DÉTAIL DE BORD	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK	MICROLOOK BE	VECTOR	SL2																																																																																										
																																																																																																
ÉPAISSEUR (mm)	15/17	15	15	15	19	17																																																																																										
MODULES (mm)	Perforé 600 x 600 x 15 2516M 675 x 675 x 15 2520M 1200 x 600 x 15 2517M 1500 x 300 x 17 2315M 1720 x 300 x 17 2728M 1800 x 300 x 17 2316M 2500 x 300 x 17 2317M Non perforé 600 x 600 x 15 2610M	Perforé 600 x 600 2518M 675 x 675 2521M 1200 x 600 2522M Non perforé 600 x 600 2612M	Perforé 600 x 600 2519M 1200 x 300 2730M 1200 x 600 2731M Non perforé 600 x 600 2613M	Perforé 600 x 600 2524M 675 x 675 2690M	Perforé 600 x 600 3322M	Perforé 1500 x 300 2310M 1720 x 300 2311M 1800 x 300 2312M 2500 x 300 2318M																																																																																										
SYSTÈMES DE SUSPENSION	Prelude 24 XL ² /TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² /TL ²	Prelude 24 XL ² /TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² /TL ²	Prelude 15 TL/XL ² Interlude HRC XL ²	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette 6 mm XL ²	Prelude 24 XL ² /TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² /TL ²	Système Z - Profil-T Système Z - Profil-Z Système Z Couloir - Profil-T Système Z Couloir - Profil-Z																																																																																										
COULEURS	 Blanc Standard Option :  SAHARA Non perforé  Carrara (CA)  Platinum (PN)  Blue Mountain (BT) COLOR TONE DUNE eVo 																																																																																															
DURABILITÉ	 EN ISO 14021 31-41¹  A+ / A / B  E1  IBU ¹ Dépend de l'épaisseur, du détail de bord et de la taille de la dalle.																																																																																															
ACOUSTIQUE	 EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1  EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1  EN ISO 354 & EN ISO 11654 <table><thead><tr><th></th><th>D_{ntw}</th><th>R_w</th><th>α_w</th><th>Classe</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>Perforé</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE</td><td>34 dB</td><td>17 dB</td><td>0.60</td><td>C</td><td>0.55</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.65</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Vector</td><td>35 dB</td><td>-</td><td>0.65</td><td>C</td><td>0.65</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.60</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.55</td></tr><tr><td>SL2</td><td>39 dB</td><td>-</td><td>0.60</td><td>C</td><td>0.55</td><td>0.35</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.55</td><td>0.45</td></tr><tr><td>Non perforé</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Board, Tegular, MicroLook</td><td>34 dB</td><td>-</td><td>0.10(L)</td><td>N/C</td><td>0.15</td><td>0.30</td><td>0.20</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.20</td></tr></tbody></table>													D _{ntw}	R _w	α _w	Classe	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Perforé												Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE	34 dB	17 dB	0.60	C	0.55	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60	Vector	35 dB	-	0.65	C	0.65	0.45	0.50	0.60	0.70	0.70	0.55	SL2	39 dB	-	0.60	C	0.55	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45	Non perforé												Board, Tegular, MicroLook	34 dB	-	0.10(L)	N/C	0.15	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20
	D _{ntw}	R _w	α _w	Classe	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																																																																																					
Perforé																																																																																																
Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE	34 dB	17 dB	0.60	C	0.55	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60																																																																																					
Vector	35 dB	-	0.65	C	0.65	0.45	0.50	0.60	0.70	0.70	0.55																																																																																					
SL2	39 dB	-	0.60	C	0.55	0.35	0.45	0.60	0.65	0.55	0.45																																																																																					
Non perforé																																																																																																
Board, Tegular, MicroLook	34 dB	-	0.10(L)	N/C	0.15	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20																																																																																					
RÉACTION AU FEU	 EEA Euroclasse A2-s1, d0 EN 13501-1  RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123																																																																																															
AUTRES PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES	 85% (non perforé) 84% (perforé) λ = 0.060 W/m K  EN 12667 & ISO 8301  95% RH  ≈ 3.5 - 3.9 kg/m² Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE (15 mm) 5.5 kg/m² SL2, Board (17 mm) 6.0 kg/m² Vector (19 mm)  30 ANS garantie système BIM READY																																																																																															
OPTIONS PERSONNALISÉES	 Dimensions																																																																																															