



Plaques Gyptone® Activ'Air® Base 35

# Gyptone® Activ'Air® Base 35

## PERFORMANCES



### Réaction au feu

A2-s1, d0.



### Comportement en ambiance humide

Les plaques Gyptone® Activ'Air® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.



### Comportement acoustique

#### Atténuation latérale

$D_{n,c,w} (C ; C_{tr}) = 47 (-3 ; -9)$  dB pour plénum 730 mm et laine de 75 mm (estimation).

## NORMES

- Les plaques Gyptone® Activ'Air® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les plaques Gyptone® Activ'Air® sont conformes à la Norme NF EN 14190.

## MISE EN ŒUVRE

- Détails page 121.
- Avis Technique CSTB n°9/14 985.

## LES + PRODUIT

- Surface lisse et totalement uniforme
- S'intègre harmonieusement dans un plafond Gyptone®
- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	plaque de plâtre
Type de bord (mm)	B1 - 4 bords amincis
	 12,5
Surface	à peindre
Format (mm)	900 x 2700
Épaisseur (mm)	12,5
Poids approx. (kg/m²)	9,0
Perforation (mm)	-

## DESCRIPTIF TYPE

- Détails page 154.