

## PRÉGYTHERM PSE HYDRO DÉCO

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermique des murs en locaux humides.

Le parement pré-imprimé dispense de la sous-couche avant peinture.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO Déco BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI.



### BÉNÉFICE PRODUIT

- Isolation et économies d'énergie
- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

### APPLICATION

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| Réaction au feu | Type d'isolant |
|-----------------|----------------|
| B-s1,d0         | PSE Graphité   |

### PRODUITS

|                                      | Épaisseur | Largeur | Coefficient de conductivité thermique ( $\lambda$ à 10 °C) | Résistance thermique | Classe de perméance | Plaques compatibles               |
|--------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| PRÉGYTHERM R3,15 hydro déco BA13+100 | 113 mm    | 120 cm  | 32 mW/m.K                                                  | 3,15 m².K/W          | P2                  | BA13 Hydrofugée Déco (pré-peinte) |
| PRÉGYTHERM R3,80 hydro déco BA13+120 | 133 mm    | 120 cm  | 32 mW/m.K                                                  | 3,8 m².K/W           | P2                  | BA13 Hydrofugée Déco (pré-peinte) |