

SABLES À ENDUIRE

DESCRIPTION

- Gravillons pour travaux courants de maçonnerie avec une granulométrie de 0/2 M et 0/2 S.
- Origine : France.
- Certification de conformité CE.
- Normes NF EN 12620 et NF EN 13139.

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : Chlorures ($< 0,001\%$), sulfates solubles dans l'acide (AS 0,2), soufre total ($\leq 1\%$).
- Classe granulaire : 0/2, granularité : 85.
- Masse volumique réelle et coefficient d'absorption d'eau : $d = 2,64 - 0,4\%$.
- Teneur en éléments coquillers des gravillons : SC NR.
- Ce produit ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France.

DOMAINES D'APPLICATION

- Enduit de façade.
- Joints de finition «pierres naturelles».
- Joints de finition «briques de parement».
- Montage et joints de tuiles faîtières.

PRÉPARATION DU SUPPORT ET MORTIER

- Le support doit être propre, dépoussiéré et humidifié avant usage du mortier.
- Verser 3 litres d'eau par sac (0,12 litre par kg).
- Mélanger manuellement ou mécaniquement avec de l'eau propre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.



SABLES À ENDUIRE

CONSOMMATION ET APPLICATION

- Les dosages suivants sont purement indicatifs. En cas de doutes, nous préconisons de consulter un bureau d'études.
- Le mortier s'applique manuellement à la truelle.

Dosage indicatif : Mortier à enduire pour environ 100 L	
MATIÈRES	QUANTITÉS
Sable à enduire 35 kg	5 sacs
Ciment ou chaux 35 kg	1 sac
Eau	18 litres

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture.
- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.
- Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide.
- Ne pas appliquer sur un support gelé.

RESPONSABILITÉ

- La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'une utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)
3491290024413	451149	SABLE À ENDUIRE 0/2 M BLANC	35
3491290024390	451143	SABLE À ENDUIRE 0/2 M GRIS	35
3491290024420	451155	SABLE À ENDUIRE 0/2 S JAUNE	35