



Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011
n°OBRA-0011

OBRA MORTIER SEC HR M20

1. Code d'identification unique du type de produit:	17		
2. Usage(s) prévu(s):	Mortier de montage des éléments de maçonnerie NF EN 998.2, mortiers d'enduits minéraux NF EN 998.1, mortier de chape NE EN 13813 CT-C7-F2		
3. Fabricant:	CHAUSSON MATERIAUX Centre commercial Hexagone 60 rue de Fenouillet 31142 SAINT ALBAN		
4. Mandataire:	Non applicable		
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Marquage CE niveau 2+ pour EN 998.2 et niveau 4 pour EN 998.1 et EN 13813		
Norme harmonisée:	CSTB n°0679		
Organisme(s) notifié(s):	A réalisé un audit de conformité selon le système niveau 2+ pour NF EN 998.2 ET niveau 4 pour NF EN 998.1 / EN 13813 A délivré le certificat de contrôle de production en usine 0679-CPR-0606		
6 b). Document d'évaluation européen:	Non applicable		
Evaluation technique européenne:			
Organisme d'évaluation technique:			
Organisme(s) notifié(s):			
7. Performance(s) déclarée(s):			
	Caractéristiques Essentielles	Performances Déclarées	Spécification Technique Harmonisée
	Résistance à la compression	M20 - CS IV - C7	NF EN 1015-11 § A1 / NF
	Teneur en chlorure	0,05%	NF EN 998.2
	Résistance au cisaillement	0,15 N/mm ²	NF EN 998.2 annexe C
	Absorption d'eau	< 0,1kg/(m ² .min0,5)-W0	NF EN 1015-18
	Perméabilité à la vapeur d'eau	<35	NF EN 1745/NF 1015-19
	Conductivité thermique	1,11 W/m.k	NF EN 1745
	Réaction au feu	classe A1	NF EN 998.2/NF EN 13501-1
	Adhérence	> 0,3N/mm ²	NF EN 1015-12
	Résistance à la flexion	F2	NF EN 998,1
	Emission de substances corrosives	CT	NF EN 998.1
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:	VOIR FICHE TECHNIQUE PRODUIT		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pierre-Georges CHAUSSON

à : Saint-Alban
Le : 29/03/2021