

Certificat

Mortiers et produits connexes Système de protection à l'eau sous carrelage 596 PROLICOAT

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB11 « Mortiers & produits connexes » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société PAREXGROUP S.A.

19 Place de la Résistance - CS 50053 - FR-92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

Usine FR-59733 Saint Amand les eaux

le droit d'usage de la marque QB « Mortiers et produits connexes » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



114 PE 03

Décision d'admission n° 003-114 PE 03 du 29 juin 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Résistance en traction perpendiculaire
- > Résistance aux chocs de bille
- > Pelage
- > Aptitude à l'emploi sur ouvrage flottant
- > Aptitude à la tenue en protection à l'eau du traitement sol/mur

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 81 38

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Yannick LEMOIGNE

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
596 PROLICOAT

DOMAINE D'EMPLOI

- En sols, les locaux sans siphon de sol classés P3 E2 au plus
- En murs, les locaux visés sont les locaux dont les parois sont classées EC au plus selon le « classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs » (e-Cahiers du CSTB, cahier 3567).

MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE

- Consommation : 2 couches croisées de 400 g/m² chacune
- Mode d'application : rouleau à poils longs ou brosse
- Délai de séchage entre 2 couches : 3 à 4 heures
- Délai de recouvrement : le lendemain de la 2^{ème} couche

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (CPT SPEC Résine - e-Cahiers du CSTB, cahier 3756).

PREPARATION DES SUPPORTS

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN SOLS

		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m ²)	Délai de séchage
Supports neufs nus	Chape à base de sulfate de calcium	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	rouleau ou brosse	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
	Chape sèche				
Anciens supports visés ci-dessus revêtus	Carrelage	162 PRIMAPRENE PLUS		80 à 200	1 à 3 h (sec au toucher)
	Dalles vinyles semi flexibles				
Planchers de doublage neufs en panneaux de CTB-H ou de CTB-X		163 OMNISOL	peigne, rouleau ou brosse	200 à 300	2 à 4 h (sec au toucher)
Supports (neufs ou anciens) ragrésés avec un enduit de ragréage P3 adapté, béton (traitement des pieds de cloison)		Application directe de la résine sans primaire			

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
596 PROLICOAT

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN MURS

Supports		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m ²)	Délai de séchage
Supports neufs nus	Plaques de plâtre cartonnées H1	Application directe de la résine sans primaire			
	carreaux de plâtre hydrofugés	162 PRIMAPRENE PLUS	rouleau ou brosse	800 à 200	1 à 3 h (sec au toucher)
	Carreaux de terre cuite	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL		100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
	Béton (traitement des relevés)				
	Béton cellulaire				
	Enduit ou carreaux de plâtre standards				
Anciens supports visés ci-dessus et revêtus	Carrelage	162 PRIMAPRENE PLUS		80 à 200	1 à 3 h (sec au toucher)
	Peinture				
Anciennes cloisons en carreaux de plâtre ou avec un enduit au plâtre		124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	rouleau ou brosse	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
Anciennes cloisons en plaque de parement en plâtre cartonnées poncées		Application directe de la résine sans primaire			

MISE EN ŒUVRE DU CARRELAGE

Désignation Colle à carrelage	En murs	En sols
5024 PROLIDAL PLUS	x	x
5025 COLLE ET JOINT	x	x
5071 PROLISOUPLE	x	x
522 PROLIDAL SUPER	x	x
572 PROLIFLEX HP	x	x
554 PROLIFLUIDE RAPIDE		x
552 PROLIFLUIDE		x
510 PROLIPATE HP	x	

PRODUITS CONNEXES ASSOCIES AU PROCEDE

Bandes de renfort :

- ARMATURE RM
- PROLIBAND
- PROTECBAND

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS