



Déclaration des performances

Conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011
n°GYPSO-0046

JOINT ACRYLIQUE

1. Code d'identification unique du type de produit:	Joint Acrylique Gypso
2. Usage(s) prévu(s):	Mastic pour éléments de façade, compris la face intérieure: EN 15651-1 ; type F-INT
3. Fabricant:	CHAUSSON MATERIAUX Centre commercial Hexagone 60 rue de Fenouillet 31142 SAINT ALBAN
4. Mandataire:	Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 4 par type de test. Système 4 pour la réaction au feu.
6 a). Norme harmonisée:	EN 15651-1 : 2012
Organisme(s) notifié(s):	Non applicable
6 b). Document d'évaluation européen:	
Evaluation technique européenne:	
Organisme d'évaluation technique:	
Organisme(s) notifié(s):	Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques Essentielles	Performances Déclarées	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu : (EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2010)	Classe F	EN 15651-1 : 2012
Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé:	Voir la Fiche de Données de Sécurité	
Etanchéité à l'eau et l'étanchéité à l'air, comme :		
- Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
- Perte de volume (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
- Adhésivité/cohésion après immersion dans l'eau (EN ISO 10591)	≥ 25 %	
Durabilité:	Conforme	

Conditionnement : Méthode A

Supports : Mortier M2, sans primaire.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:	Non applicable
---	----------------

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Pierre-Georges CHAUSSON

à: Saint-Alban

Le: 13/05/2020