

## PRÉGYMAX R4,40 BA13+140

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Std BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI.

Disponible de 40 à 160mm d'épaisseur d'isolant.



### BÉNÉFICE PRODUIT

- Plaque bleu facilement identifiable sur chantier
- Amélioration de l'isolation acoustique et thermique des murs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

### APPLICATION

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| Couleur | Plaques compatibles | Type d'isolant | Réaction au feu | Norme Européenne |
|---------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Bleu    | BA13 Standard       | PSE Graphité   | B-s1,d0         | EN 13950         |

### PRODUITS

| Épaisseur | Largeur | Coefficient de conductivité thermique ( $\lambda$ à 10 °C) | Résistance thermique    | ACERMI     | Classe de perméance |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| 153 mm    | 120 cm  | 32 mW/m.K                                                  | 4,4 m <sup>2</sup> .K/W | 11/009/717 | P2                  |