

NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES



PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES :

- Produit aux actifs surpuissants, désencrasse et désincruste en profondeur. Efficacité immédiate sur murs, toitures, dalles, terrasses, meubles de jardin plastique etc...
- Elimine les moisissures et taches résiduelles sur les murs et crépis.
- Détruit mousses et champignons.
- Eclaircit les dalles et les pierres de tailles.
- Nettoie terrasses, meubles de jardin plastique, coques de bateaux etc...
- Supprime la pollution atmosphérique.
- Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine.
- Désodorise.
- Efficacité immédiate.

APPLICATION :

- Utiliser un pulvérisateur ou une pompe à basse pression. Sur des surfaces très encrassées, utiliser un rénovateur pro pour traiter environ 20m² au litre. Sur des surfaces faiblement encrassées et fragiles, diluer à 50% avec de l'eau.
- Laisser agir 15 à 30 mn puis laver au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (si traitement en intérieur bien aérer la pièce).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

RECOMMANDATION :

Pour une efficacité optimale :

- 1/ Avant traitement, utiliser le Nettoyant toitures et façades ELOS,
- 2/ Traiter avec le Traitement toitures et façades ELOS,
- 3/ Après traitement, passez l'Hydrofuge toitures et façades ELOS pour une protection durable.

LA GAMME ELOS :



SÉCURITÉ :

- Protéger les gouttières en zinc ainsi que les plantes.
- Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) pouvant être libérés.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- Eviter les rejets dans l'environnement.
- Toxique pour les organismes aquatiques.
- Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires.
- L'emballage vide ne doit pas être réutilisé et doit être éliminé sous la responsabilité du détenteur.
- Lire attentivement l'étiquette informative ainsi que la fiche de données de sécurité.

COMPOSITION :

Hypochlorite de sodium en solution à 9.6%.
Parfum eucalyptus. Tensio-actif non ionique.
Consommation : 5L de produit pour 100m².

RESPONSABILITÉ :

La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

Gencod	Code	Désignation	Contenance (L)
3491290014261	340409	TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES	20
3491290028404	501309	NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES	20
3491290028411	501318	HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES	20